ELLEBI
ON THE MOVE
“SEMPRE IN MOVIMENTO” | CATALOGO RIMORCHI 2018

I CINQUANT'ANNI DI STORIA ELLEBI

Ellebi nasce nel 1965 da un gruppo di artigiani che intraprendono un percorso pionieristico di progettazione, produzione e commercializzazione di rimorchi e ganci traino. Negli anni '70 Ellebi è già leader indiscusso del mercato italiano, con una buona penetrazione a livello internazionale sia in Europa che in altre parti del mondo.

Tra gli anni '80 e '90 Ellebi produce e consegna migliaia di rimorchi ogni mese raggiungendo livelli qualitativi altissimi. Nel 1998 il gruppo multinazionale Brink acquista Ellebi , portando l'azienda a nuovi traguardi nel campo della ricerca e sviluppo. Nel 2006 Brink entra a far parte di Thule Group, multinazionale svedese che produce e commercializza prodotti di elevata sicurezza e qualità. Ellebi è ancora protagonista affiancando la produzione italiana a quella europea e integrando tutti gli alti standard richiesti dalla nuova casa madre. Nel 2014 la divisione rimorchi, costituisce una nuova entità esterna al gruppo Thule, per poter concentrare tutte le risorse nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti nel campo dei rimorchi, e fonda il nuovo gruppo multinazionale Brenderup Group, il quale contribuisce alla nascita nel 2015 di Brenderup Ellebi Srl, con l'obiettivo di investire ancora di più nel mercato italiano e nel brand Ellebi.

Il presente catalogo può essere variato senza preavviso. Brenderup Ellebi Srl si riserva la facoltà di modificare senza preavviso le caratteristiche dei rimorchi. Le immagini e le dimensioni riportate hanno puro scopo illustrativo e potrebbero non corrispondere fedelmente alla realtà.

RIMORCHI CON RUOTE ESTERNE AL PIANO DI CARICO 6

Sono rimorchi molto stabili, grazie ad un basso baricentro di carico, molto sicuri da caricare ed estremamente stabili durante il traino. Possono essere equipaggiati con molti ed utili accessori come sovrasponde che consentono di trasportare materiali ingombranti, centine e teli che aiutano a proteggere il carico durante il trasporto, alcuni sono ribaltabili per consentire di caricare facilmente piccole attrezzature.

RIMORCHI CON RUOTE SOTTO AL PIANO DI CARICO 12

Ottima larghezza di carico grazie alle ruote sotto pianale. Tutte le sponde sono apribili, in modo tale da riuscire a caricare e scaricare facilmente il piano di carico. Inoltre questi pianali possono essere utilizzati come piattaforme mobili di carico.

RIMORCHI FURGONATI 18

Se vuoi proteggere la merce che trasporti o pubblicizzare il tuo marchio, senza comunque far vedere quello che carichi, puoi scegliere i nostri rimorchi furgonati. Sono progettati per tutti quelli che vogliono trasportare e custodire in sicurezza le loro merci, compresi gli artigiani ed i professionisti di ogni settore.

RIMORCHI RIBALTABILI IDRAULICI 22

Sono adatti sia al trasporto di attrezzature che di materiale pesante ed ingombrante: grazie ad ottimi angoli di carico e scarico, risultano essere perfetti aiutanti in tante situazioni gravose di trasporto.

RIMORCHI TRASPORTO ATTREZZATURE PESANTI 26

Sono adatti sia al trasporto di attrezzature che di materiale pesante ed ingombrante: grazie ad ottimi angoli di carico e scarico, risultano essere perfetti aiutanti in tante situazioni gravose di trasporto.

RIMORCHI TRASPORTO AUTO 32

Scegli nella nostra gamma di rimorchi trasporto auto il modello più adatto alle tue caratteristiche.Puoi trovare varie soluzioni con caratteristiche dimensionali diverse, con le quali puoi trasportare in sicurezza non solo autovetture ma anche motoveicoli.

RIMORCHI TRASPORTO MOTOVEICOLI 36

Puoi scegliere ogni soluzione più adatta alle tue esigenze: ELLEBI ti offre infatti numerose soluzioni per portare le tue moto o il tuo quad sempre con te in estrema sicurezza, garantendoti estrema facilità di utilizzo.

RIMORCHI CON RUOTE ESTERNE AL PIANO DI CARICO

Sono rimorchi molto stabili, grazie ad un basso baricentro di carico, molto sicuri da caricare ed estremamente stabili durante il traino. Possono essere equipaggiati con molti ed utili accessori come sovrasponde che consentono di trasportare materiali ingombranti, centine e teli che aiutano a proteggere il carico durante il trasporto, alcuni sono ribaltabili per consentire di caricare facilmente piccole attrezzature.

Robuste sponde laterali.


Cerniere rinforzate.

Anelli interni per fissaggio carico.

Timone completamente ripieghevole.

SERIE 1000

- Sponda posteriore apribile
- Facile accesso al piano di carico
- Vari modelli ribaltabili

Rimorchi con ruote esterne al pianale, che garantiscono un baricentro di carico basso e facilmente accessibile, ma che contemporaneamente hanno un design semplice e compatto. Sono adatti per trasporti non eccessivamente gravosi, ma offrono semplici ed economiche soluzioni a tutti gli utenti, grazie ad alcuni elementi robusti e funzionali. Possono essere personalizzati con una vasta serie di accessori, che rendono ogni rimorchio esattamente rispondente a tutte le esigenze. Le nuove versioni ribaltabili garantiscono una eccezionale versatilità ai rimorchi, consentendo il carico di piccole atrezzature ed accessori.

Descrizione	Codice	Dimensioni (LxBxH cm)	Massa complessiva (kg)	Masse complessive alternative* (kg)	Tara (kg)	Freni	Ribalta-bile	Ruote	N° assi
1150SUB500/TILT	311324	144x94x35	500	400,450,500,550,600	100	No	Sì	145/80Rx13	1
1205SUB500	311326	204x116x35	500	400,450,550,600,650,700	130	No	No	145/80Rx13	1
1205SB750	311327	204x116x35	750	400,450,500,550,600,650,700	160	Sì	No	145/80Rx13	1
1205SXLUB750/TILT	311325	204x116x35	750	400,450,500,550,600,650,700	140	No	Sì	145/80Rx13	1
1205SUB750/TILT	311323	204x116x35	750	400,450,500,550,600,650,700	130	No	Sì	145/80Rx13	1

Maggiori informazioni alle pag. 38-39 oppure sul sito www.ellebi.it

ACCESSORI Maggiori informazioni alle pag. 10-11

Sovrasponde a scala in alluminio

Sovrasponde in acciaio

Copertura a rete

Copertina pari sponde

Anelli di fissaggio carico interni al cassone.

Le sponde alte 40cm permettono un maggior volume di carico.

Alcuni modelli sono ribaltabili ed equipaggiati con rampa di salita.

SERIE 2000

» Sponde rinforzate alte 40 cm
» Piano di carico ribassato
» Anelli interni per fissaggio carico

Rimorchi con ruote esterne al pianale, che garantiscono un baricentro di carico basso e facilmente accessibile, ma che grazie a sponde di altezza maggiorata offrono un'ottima volumetria interna. Sono adatti per trasporti gravosi, assicurando robustezza e versatilità in svariati campi di impiego. Nella versione TILT, grazie ad un basculamento del piano di carico, è possibile movimentare agevolmente attrezzature e motocicli. I rimorchi della serie 2000 possono essere personalizzati con una vasta serie di accessori, che rendono ogni rimorchio esattamente rispondente a tutte le esigenze.

Descrizione	Codice	Dimensioni (LxBxH cm)	Massa complessiva (kg)	Masse complessive alternative* (kg)	Tara (kg)	Freni	Ribaltabile	Ruote	N° assi
2260 S TILT	311328	258x153x26	750	400,450,500,550,600,650,700	260	No	Sì	145/80Rx13	1
2270 S	311330	270x129x26	750	400,450,500,550,600,650,700	210	No	No	145/80Rx13	1
2205 S	311331	204x128x40	750	400,450,500,550,600,650,700	175	No	No	145/80Rx13	1
2260 S	311333	258x128x40	750	400,450,500,550,600,650,700	205	No	No	145/80Rx13	1
2260 SB TILT	311329	258x153x26	1000	-	320	Sì	Sì	155Rx13	1
2205 SB	311332	204x128x40	1000	900	220	Sì	No	155Rx13	1
2260 SBH TILT	311334	258x153x40	1300	-	320	Sì	Sì	195/70Rx14	1
2300SB	311335	302x153x40	1300	-	315	Sì	No	195/70Rx14	1
2300SB TILT	311336	302x153x40	1300	-	340	Sì	Sì	195/70Rx14	1
2300STB	311337	302x153x40	2000	1990	380	Sì	No	155Rx13	2

Maggiori informazioni alle pag. 38-39 oppure sul sito www.ellebi.it

ACCESSORI Maggiori informazioni alle pag. 10-11

Kit centina e telo

Copertina pari sponde

Sovrasponde

Sovrasponde a rete

ACCESSORI

* Le immagini sono generiche e non riferite al singolo rimorchio rappresentato

SOVRASPONDE A RETE

Ideali per foglie, scarti da giardino, legna etc. Soluzione semplice ed economica per incrementare il volume di carico.

Descrizione	Dimensioni (LxB cm)	Codice
1150	144x95x50	102880
1205	204x116x50	102881
2205	204x128x50	101428
2260	258x128x80	101429
2260	258x153x80	116238
2300	302x153x50	101574

SOVRASPONDE A SCALA IN ALLUMINIO

Sovrasponde leggere che aumentano l'altezza delle sponde di 45 cm e la capacità di carico del rimorchio stesso.

Descrizione	Dimensioni (LxB cm)	Codice
1150	144x95x45	102866
1205	204x95x45	102865
2205	204x128x45	114933
2260	258x128x45	116332
2260	258x153x45	116335
2300	302x153x45	116338

SOVRASPONDE

Le sovrasponde permettono di aumentare il volume di carico del 100%.

Descrizione	Dimensioni (cm)	Codice
1150	144x94x35	307369
1205	204x116x35	307360
2205	204x128x40	307361
2260	258x128x40	307362
2260	258x153x40	307363
2300	302x153x40	307364

KIT CENTINA E TELO

Protegge il carico, con materiali robusti e resistenti, da condizioni meteo avverse.

Descrizione	Dimensioni (cm)	Codice
1150	144x94x83	310446
1205	204x116x83	310442
2205	204x128x100	310448
2260	258x128x100	310449
2260	258x153x100	310450
2270	270x130x83	310444
2300	302x153x100	310451

COPERTINA PARI SPONDE

Copertina parisponde per proteggere il carico.

Descrizione	Dimensioni (cm)	Codice
1150	144x94	302678
1205	204x116	302610
2205	204x128	308012
2260	258x128	308013
2260	258x153	308014
2300	302x153	308015

COPERTURA A RETE

Carico riparato ma sempre visibile.

Descrizione		Codice
1205	204x116x35	104014
2205	204x128x40	115595
2260	258x153x26/40	115594
2300	302x153x40	116388

SUPPORTO PER RUOTINO

Descrizione	Codice
1150	310033
1205	311170
2205	101390
2260	101390
2270	101390
2300	101390

RUOTINO ANTERIORE

Descrizione	Codice
Universale	116301

MORSA PER RUOTINO

Descrizione	Codice
Universale	101415

ACCESSORI

* Le immagini sono generiche e non riferite al singolo rimorchio rappresentato

AMMORTIZZATORI

Descrizione	Codice
2000	112180

COPERCHIO IN PLASTICA

Coperchio con chiusura per proteggere il carico

Descrizione	Dimensioni (cm)	Codice
1150	144x94x35	308109
1205	204x116x35	308110

PIEDI DI STAZIONAMENTO

É un accessorio indispensabile per chi utilizza il rimorchio anche quando non è collegato all'auto.

Descrizione	Codice
1205	114140
2000 universale	101571

ANELLI DI FISSAGGIO CARICO

Descrizione	Codice
2205, 2260	107751

RIMORCHI CON RUOTE SOTTO AL PIANO DI CARICO

Ottima larghezza di carico grazie alle ruote sotto pianale. Tutte le sponde sono apribili, in modo tale da riuscire a caricare e scaricare facilmente il piano di carico. Inoltre questi pianali possono essere utilizzati come piattaforme mobili di carico.

Cerniere robuste.

Sponda anteriore apribile di serie.

Ganci di fissaggio carico interni.

SERIE APPENDICI

- Piccole dimensioni con alta portata
- Piano di carico robusto in acciaio zincato
- Possibilita di scelta tra rimorchio o appendice

Rimorchi ideali per il trasporto di bagagli, piccoli attrezzi o simili. Il pianale in acciaio zincato e le dimensioni ridotte rendono questa serie versatile e garantiscono la massima stabilità di guida in ogni situazione. Il modello LARGE è dotato di quattro sponde apribili che lo rendono unico nel suo genere e un'assoluta novità nel panorama italiano. Le dimensioni e le caratteristiche di questa serie, permettono di abbinare il carrello all'autovettura come "appendice" di tipo B, oppure di immatricolarlo come rimorchio. Per tutte le informazioni riguardanti la normativa vi invitiamo a visitare il sito www.ellebi.com

Descrizione	Codice	Dimensioni (LxBxH cm)	Massa complessiva (kg)	Masse complessive alternative (kg)	Tara (kg)	Freni	Ribaltabile	Ruote	N° assi
APPSUB/BASIC S	311338	144x116x35	750	400,450,500,600*	110	No	No	5.00-10C	1
APPSSB/BASIC SB	311339	144x116x35	750	450,500,600*	145	Sì	No	5.00-10C	1
APPLB/LARGE SB	311340	178x140x35	750	500, 600*	190	Sì	No	5.00-10C	1

Maggiori informazioni alle pag. 38-39 oppure sul sito www.ellebi.it
*Assimilabili a CARRELLI APPENDICE di tipo B solo alla massa complessiva di 600 kg

ACCESSORI Maggiori informazioni a pag. 17

Copertina pari sponde

Coperchio in plastica ABS

Sovrasponde in acciaio

Sovrasponde a rete

I modelli della serie 3251 hanno le 4 sponde apribili.

Anelli interni per fissaggio carico.

Cerniere robuste.



Spina a 13 poli.

SERIE 3000

- Ampio piano di carico
- Sponde robuste in acciaio zincato
- Bottoni per fissaggio copertina e centina di serie

Questa serie offre una vasta gamma di rimorchi con ruote sotto pianale e quindi con ampia superficie di carico. Le configurazioni offerte sono diverse e comprendono robuste sponde apribili posteriormente ed anteriormente, e dove possibile anche laterealmente. Le versioni con quattro sponde apribili consentano un accesso al piano di carico in multistrato marino da tutti i lati. Sono disponibili sia modelli con freni che modelli senza freni, per offrire una soluzione ad hoc per ogni necessita' e richiesta. I rimorchi della serie 3000 possono essere personalizzati con una vasta serie di accessori, che rendono ogni rimorchio esattamente rispondente a tutte le esigenze.

Descrizione	Codice	Dimensioni (LxBxH cm)	Massa complessiva (kg)	Masse complessive alternative (kg)	Portate Utili (kg)	Freni	Ribalta-bile	Ruote	N° assi
3150SUB750	308666	144x116x35	750	400,450,500,550,600,650,700	630	No	No	5.00-10C	1
3205SUB750	308665	205x142x35	750	400,450,500,550,600,650,700	605	No	No	5.00-10C	1
3205SB1000	308667	205x142x35	1000	-	780	Sì	No	155Rx13	1
3250SB1000	308714	250x142x35	1000	-	760	Sì	No	155Rx13	1
3251SUB750	308669	250x142x35	750	400,450,500,550,600,650,700	590	No	No	5.00-10C	1
3251STUB750	308710	250x142x35	750	500,600,650	550	No	No	5.00-10C	2
3251STB1000	308670	250x142x35	1000	-	750	Sì	No	155Rx13	2
3251SB1000	308668	250x142x35	1000	-	780	Sì	No	155Rx13	1

Maggiori informazioni alle pag. 38-39 oppure sul sito www.ellebi.it.

ACCESSORI Maggiori informazioni a pag. 17



Copertina pari sponde

Kit centina e telo

Sovrasponde a rete

Sovrasponde in acciaio

Anelli di fissaggio carico integrati di serie.

Profili in acciaio proteggono il pianale.

Tutte le sponde possono essere aperte e rimosse.

Cerniere robuste.

SERIE 4000

- Tutte e 4 le sponde sono apribili ed amovibili
- Ampio piano di carico
- Anelli ferma carico integrati nelle cornici interne

Questa serie offre una vasta gamma di rimorchi estremamente robusti con ruote sotto pianale e quindi con ampia superficie di carico. Le sponde alte garantiscono un'ottima volumetria di carico, e gli anelli di fissaggio integrati nelle cornici del pianale permettono un fissaggio flessibile e sicuro del carico trasportato. Le stesse sponde poi, a scelta in alluminio o in acciaio, possono essere tutte completamente aperte, per avere un agevole carico e scarico da ogni posizione, e possono essere addirittura tolte, per sfruttare un piano di carico libero durante ogni movimentazione del materiale.

Descrizione	Codice	Dimensioni (LxBxH cm)	Massa complessiva (kg)	Masse complessive alternative (kg)	Portate Utili (kg)	Freni	Ribaltabile	Ruote	N° assi
4260SUB750	311303	259x143x35	750	400,450,500,550,600,650,700	510	No	No	155Rx13	1
4260AUB750	311304	259x143x35	750	400,450,500,550,600,650,700	530	No	No	155Rx13	1
4260SB1200	311305	259x143x35	1200	1000,1100,1300	945	Sì	No	155Rx13C	1
4260AB1200	311306	259x143x35	1200	1000,1100,1300	905	Sì	No	155Rx13C	1
4260STB1500	311458	142x258x35	1500	1000,1200,1300,1400,1600	1145	Sì	No	155Rx13	2
4260STB2000	311307	259x143x35	2000	1500,1600,1990	1645	Sì	No	155Rx13	2
4260ATB2000	311308	259x143x35	2000	1500,1600,1990	1665	Sì	No	155Rx13	2
4310STB2000	311309	309x169x35	2000	1500,1600,1990	1605	Sì	No	155Rx13	2
4310ATB2000	311310	309x169x35	2000	1500,1600,1990	1630	Sì	No	155Rx13	2

Maggiori informazioni alle pag. 38-39 oppure sul sito www.ellebi.it

ACCESSORI Maggiori informazioni a pag. 17

Kit centina e telo

Copertina pari sponde

Sovrasponde in acciaio

Sovrasponde a rete

Anelli di fissaggio carico integrati nel profilo robusto in acciaio.

Tutte le sponde possono essere aperte e rimosse.

Spina a 13 poli.

Maniglie di apertura e chiusura integrate nelle sponde.

SERIE 5000

- Tutte e 4 le sponde sono apribili ed amovibili
- Ampio piano di carico
- Sponde in Alluminio

Questa serie propone rimorchi con un design molto robusto, ideali per utenti del settore professionale e per trasporti pesanti. Le sponde sono apribili per facilitare le operazioni di carico/scarico anche di grandi macchinari come ad esempio carrelli elevatori o simili. I ganci integrati nel pianale rendono estremamente semplice e sicuro il fissaggio del carico. Le varie configurazioni offerte garantiscono una vasta gamma di soluzioni per ogni richiesta anche molto gravosa, sia in termini di portata utile che di lunghezza. La versatilità di questi mezzi è poi completata da una serie professionale di accessori che rendono ogni rimorchio un perfetto partner di lavoro.

Descrizione	Codice	Dimensioni (LxBxH cm)	Massa complessiva (kg)	Masse complessive alternative (kg)	Portate Utili (kg)	Freni	Ribalta-bile	Ruote	N° assi
5325ATB1800	311322	325x180x34	1800	1600, 2000	1335	Sì	No	155Rx13	2
5375ATB2000	311314	375x180x34	2000	1600, 1800	1505	Sì	No	155Rx13	2
5420ATB2000	311316	417x180x34	2000	1600, 1800	1480	Sì	No	155Rx13	2
5325ATB2000	311321	325x180x34	2000	1600, 1800	1535	Sì	No	155Rx13	2
5325ATB2500	311311	325x180x34	2500	1600, 1800, 2000	2000	Sì	No	195/70Rx14	2
5375ATB2500	311312	375x180x34	2500	1600, 1800 ,2000	1970	Sì	No	195/70Rx14	2
5325ATB3000	311313	325x180x34	3000	1600, 1800 ,2000 ,2500	2435	Sì	No	185Rx14C	2
5375ATB3000	311315	375x180x34	3000	1600, 1800, 2000, 2500	2395	Sì	No	185Rx14C	2
5420ATB3000	311317	417x180x34	3000	1600, 1800, 2500	2370	Sì	No	185Rx14C	2
5420ATB3500	311318	417x180x34	3500	2700, 3000, 3490	2845	Sì	No	185Rx14C	2
5420WATB3500	311319	417x204x34	3500	2700, 3000, 3490	2830	Sì	No	185Rx14C	2
5520WATB3500	311320	517x204x34	3500	2700, 3000, 3490	2730	Sì	No	185Rx14C	2

Maggiori informazioni alle pag. 38-39 oppure sul sito www.ellebi.it

ACCESSORI Maggiori informazioni a pag. 17

Piedi di stazionamento

Kit centina e telo

Sovrasponde in acciaio

Copertina pari sponde

ACCESSORI

*** Le immagini sono generiche e non riferite al singolo rimorchio rappresentato**

SOVRASPONDE A RETE

Ideali per foglie, scarti da giardino, legna etc. Soluzione semplice ed economica per incrementare il volume di carico.

Descrizione	Dimensioni (LxB cm)	Codice
APPSUB/BASIC S APPSSB/BASIC SB	144x116x50	114941
3150	144X116X50	114941
3205	205X142X50	102882
3250	251X142X50	102883
4260	259x143x50	303509
4310	309x169x50	303510

SOVRASPONDE A SCALA IN ALLUMINIO

Sovrasponde leggere che aumentano l'altezza delle sponde di 45 cm e la capacità di carico del rimorchio stesso.

Descrizione	Dimensioni (LxB cm)	Codice
APPSUB/BASIC S APPSSB/BASIC SB	144X116X40	102867
3150	144X116X40	102867
3205	205X142X40	102868
3250	250X142X40	102869
4260	259x143x45	303115
4310	309x169x45	303116

SOVRASPONDE

Le sovrasponde permettono di aumentare il volume di carico del 100%.

Descrizione	Dimensioni (cm)	Codice
APPSUB/BASIC S APPSSB/BASIC SB	144x116x35	307365
3150	144X116X35	307365
3205	205X142X35	307366
3250	251X142X35	307367
3251	251X142X35	307368
4260	259x143x35	303387
4310	309x169x35	303386

KIT CENTINA E TELO

Protegge il carico, con materiali robusti e resistenti, da condizioni meteo avverse.

Descrizione	Dimensioni (cm)	Codice
APPSUB/BASIC S APPSSB/BASIC SB	144x116x80	310464
APPLB/LARGE SB	177x140x80	309051
3150	144x116x80	310464
3205	205x142x80	310466
3250	250x142x80	310440
4260	258x143x100	107755
4260	258x143x150	112686
4310	308x168x150	310440
5420W	417x203x100	101303
5420W	417x203x150	101306
5520W	514x203x150	309614

COPERTINA PER SOVRASPONDE A RETE

Copertina per proteggere il carico da condizioni meteo avverse.

Descrizione	Dimensioni (cm)	Codice
APPLB/LARGE SB	177x140x50	309372
3150	144x116x50	302635
3205	205x142x50	302617
3250	250x142x50	302616
4260	259x143x45	104118
4310	309x169x45	104117

COPERTINA

Copertina parisponde per proteggere il carico.

Descrizione	Dimensioni (cm)	Codice
APPSUB/BASIC S APPSSB/BASIC SB	144x116	302625
APPLB/LARGE SB	177x140	309371
3150	144x116	302625
3205	205x142	302613
3250	250x142	302612
4260	259x143	100329
4310	309x169	101116
5420W	422x209	101884

PIEDI DI STAZIONAMENTO

É un accessorio indispensabile per chi utilizza il rimorchio anche quando non è collegato all'auto.

Descrizione	Codice
4310	101414
5000 universal	101941

COPERTURA A RETE

Carico riparato ma sempre visibile.

Descrizione	Dimensioni (cm)	Codice
3205	204x142	115284
4260	258x143	115594
4310	308x168	116388

SUPPORTO RUOTA SCORTA

Descrizione	Codice
4000 universal	116197
5000 universal	112677

FURGONATI

La serie 7000 comprende una vasta gamma di modelli equipaggiati con rampa di salita posteriore oppure con porte a battente. Ellebi dà la possibilità, in fase di produzione, di personalizzare ogni furgone, aggiungendo vari accessori come porte aggiuntive a battente o ad ala di gabbiano. Tutti i modelli furgonato sono equipaggiati con un tetto trasparente per garantire un'ottima visibilità all'interno dei mezzi, sempre comunque garantendo un ottimo isolamento. Tutti i furgoni con porte a battente sono facili da aprire, anche grazie alla possibilità di fissare le stesse porte ai lati. Le rampe invece hanno una struttura resistente e ricoperta con una lamiera anti scivolo di alluminio per garantire un caricamento semplice e sicuro.

FUEBL

7260BR1300

Tetto trasparente.

Anelli di fissaggio carico integrati.

Luci interne di serie (tranne per quelli con altezza 130 cm).

FURGONATI

» Luci interne di serie
» Tutte le versioni disponibili o con rampa di salita o con porta a due ante
» Varie possibilità di fissare il carico internamente

I rimorchi cargo sono ottimi partner per tutti coloro che necessitano di trasportare in sicurezza ed al chiuso merce di qualsiasi natura. Gli utilizzi più frequenti sono relativi a settori professionali: artigiani, trasportatori, riparatori di qualsiasi natura possono risolvere problemi relativi alla movimentazione di qualsiasi attrezzatura, oppure possono ampliare la capacità di carico di un veicolo commerciale. Sono poi ideali per iniziare un'attività di street-food, in quanto personalizzati adeguatamente con porte a bottega si trasformano facilmente in un negozio mobile. Questi furgoni sono però anche largamente diffusi tra gli utenti privati che per hobby hanno bisogno di trasportare oggetti, piccoli veicoli, biciclette, moto cicli, che necessitano di avere una comoda officina mobile, oppure che durante le vacanze necessitano di un'ampia volumentri di carico.

Descrizione	Codice	Dimensioni (LxBxH cm)	Massa complessiva (kg)	Masse complessive alternative (kg)	Portate Utili (kg)	Freni	Chiusura posteriore	Ruote	N° assi
7260UBD750	311454	260x130x150	750	-	375	No	Porta	145/80Rx13	1
7260UBR750	311455	260x130x150	750	-	360	No	Rampa	145/80Rx13	1
7260BD750	311456	260x155x150	750	-	290	Sì	Porta	155Rx13	1
7260BR750	311457	260x155x150	750	-	275	Sì	Rampa	155Rx13	1
7260BD1300	311272	260x155x150	1300	1000,1100,1200	836	Sì	Porta	195/70Rx14	1
7260BR1300	311273	260x155x150	1300	1000,1100,1200	820	Sì	Rampa	195/70Rx14	1
7260BD1300	311274	260x155x185	1300	1000,1100,1200	802	Sì	Porta	195/70Rx14	1
7260BR1300	311275	260x155x185	1300	1000,1100,1200	783	Sì	Rampa	195/70Rx14	1
7300TBD2000	311276	300x155x185	2000	1600, 1990	1368	Sì	Porta	155Rx13	2
7300TBR2000	311277	300x155x185	2000	1600, 1990	1349	Sì	Rampa	155Rx13	2
7350TBD2500	311278	350x155x185	2500	1600,1990,2000	1794	Sì	Porta	195/70Rx14	2
7350TBR2500	311279	350x155x185	2500	1600,1990,2000	1775	Sì	Rampa	195/70Rx14	2

Maggiori informazioni alle pag. 38-39 oppure sul sito www.ellebi.it

ACCESSORI Maggiori informazioni alla pag. 21

Porta a bottega laterale (ala di gabbiano)

Piedi di stazionamento

ACCESSORI

* Le immagini sono generiche e non riferite al singolo rimorchio rappresentato

PORTA A BOTTEGA LATERALE

Descrizione	Dimensioni (cm)	Codice
7260	245x149	108459
7300	245x149	103900
7300	288x149	108460
7350	288x149	103901

PIEDI DI STAZIONAMENTO

Descrizione	Codice
7000	101571
7000 Scherenstützbein	115240

PORTE LATERALI

Descrizione	Dimensioni (cm)	Codice
7260	110x55	113493
7260	160x60	304895
7300	110x55	113493
7300	160x60	304895
7350	110x55	113493
7350	160x60	304895

RIMORCHI RIBALTABILI

Grazie ad un angolo di carico ottimale ed alle sponde apribili dall'alto verso il basso, ogni operazione di scarico di materiali inerti, rottami e merce in generale è molto facilitata.
Permettono anche di caricare e trasportare agevolmente attrezzature e macchinari di peso notevole, con l'aiuto di accessori complementari.

La cassetta porta attrezzi è posizionata sul timone.

La funzione di ribaltamento idraulico è standard.

Sponde con doppia apertura (alto-basso & basso-alto).

Spina a 13 poli.

BACKTIPPER

» Piano di carico standard in acciaio zincato
» Pompa manuale di ribaltamento standard
» Anelli ferma carico rinforzati

Rimorchi con una struttura solida e robusta, dotati di un pianale in acciaio che può essere ribaltato posteriormente tramite un meccanismo elettro-idraulico che rende questi modelli perfetti per il trasporto di materiale edilizio, ghiaia o legno. Tutte le sponde sono apribili.

Descrizione	Codice	Dimensioni (LxBxH cm)	Massa complessiva (kg)	Masse complessive alternative (kg)	Portate Utili (kg)	Freni	Ribalta-bile	Angolo di ribalta-mento	Ruote	N° assi
BT2000	311341	257x151x35	2000	1990	1370	Sì	Sì	40	185/65Rx14	2

Maggiori informazioni alle pag. 38-39 oppure sul sito www.ellebi.it

ACCESSORI Maggiori informazioni alla pag. 25

Sovrasponde

La cassetta porta attrezzi è posizionata sul timone.

La funzione di ribaltamento idraulico è standard.

Sponde con doppia apertura (alto-basso & basso-alto).

Anelli ferma carico integrati nel piano di carico.

Pompa elettrica con 4 metri di cavo.

TIPPER TRILATERALE

» Ribaltabili idraulicamente sui tre lati con pompa elettrica standard
» Piano di carico standard in acciaio zincato
» La cassetta porta attrezzi è posizionata sul timone funzione di ribaltamento idraulico è standard

La zincatura a caldo, il telaio completamente saldato e il pianale in acciaio rendono questa serie una soluzione affidabile e duratura per il trasporto di mini escavatori o trattori compatti, di ghiaia o legno, grazie anche alla sponda posteriore apribile come spargitore. É inoltre ribaltabile sui tre lati. I ganci per il fissaggio del carico sono integrati nel pianale per una maggiore tenuta.

Descrizione	Codice	Dimensioni (LxBxH cm)	Massa complessiva (kg)	Masse complessive alternative (kg)	Portate Utili (kg)	Freni	Ribalta-bile	Angolo di ribalta-mento	Ruote	N° assi
TT2700	311342	307x179x35	2700	2500	1652	Sì	Sì	30/40	195/70Rx14	2
TT3000L	311343	357x179x35	3500	2500,2700,3490,3000	1815	Sì	Sì	30/40	185Rx14C	2

Maggiori informazioni alle pag. 38-39 oppure sul sito www.ellebi.it

ACCESSORI Maggiori informazioni alla pag. 25

Sovrasponde in acciaio

ACCESSORI

* Le immagini sono generiche e non riferite al singolo rimorchio rappresentato

KIT CENTINA E TELO

Protegge il carico, con materiali robusti e resistenti, da condizioni meteo avverse.

Descrizione	Dimensioni (cm)	Codice
Backtipper		101321
Backtipper	150x255x1000	104097
Backtipper	174x314x150	101289
Tipper trilaterale	307x179x150	101762 101768 101321

SOVRASPONDE

Le sovrasponde permettono di aumentare il volume di carico del 100%.

Descrizione	Dimensioni (cm)	Codice
Backtipper	255x150x35	106486

PIEDI DI STAZIONAMENTO

É un accessorio indispensabile per chi utilizza il rimorchio anche quando non è collegato all'auto.

Descrizione	Art. Nr
Tipper trilaterale	101764

RAMPE STRETTE

Disponibili sia in alluminio che in acciaio.

Descrizione	Art. Nr
Tipper trilaterale 2,5 m	113569
Tipper trilaterale 3,1 m	101767
Tipper trilaterale 3,5 m Alluminio	116381
Tipper trilaterale 3,5 m Acciaio	104022

SOVRASPONDE A RETE

Ideali per foglie, scarti da giardino, legna etc. Soluzione semplice ed economica per incrementare il volume di carico.

Descrizione	Dimensioni (LxB cm)	Art. Nr
Backtipper	255x150x80	106491

RIMORCHI TRASPORTO ATTREZZATURE PESANTI

Devi trasportare macchine da costruzione o altri mezzi pesanti? I nostri rimorchi trasporto attrezzature sono robusti ed adatti a sopportare carichi elevati. Hanno un basso centro di gravità, consentendo affidabilità durante il traino e facili operazioni di carico e scarico in estrema sicurezza.

Salita di macchinari facilitata grazie alle rampe integrate.

Dotato di serie di supporto pala.

Spina rimorchio a 13 poli.

Ruota scorta come optional.

Robusti anelli di fissaggio carico integrati nel telaio.

MT

» Robusta rampa di carico integrata nella struttura
» Basso angolo di carico per agevoli salite e discese
» Telaio rinforzato per trasporto di attrezzature molto pesanti

Rimorchi ideali per aziende del settore edilizio o simili che trasportano macchinari pesanti e compatti, come per esempio mini escavatori. Grazie all'inclinazione e alla lunghezza della rampa, è possibile caricare i mezzi salendo direttamente dalla stessa. La passerella laterale facilita le manovre di carico-scarico dei mezzi.

Descrizione	Codice	Dimensioni (LxBxH cm)	Massa complessiva (kg)	Masse complessive alternative (kg)	Portate Utili (kg)	Freni	Ribalta-bile	Ruote	N° assi
MT2600TB2600	311293	261x126x27	2600	1990,2000	2070	Sì	No	195/70Rx14	2
MT3080TB2700	311291	308x152x27	2700	1990,2000,2600	2065	Sì	No	195/70Rx14	2
MT3651TB3500	311292	360x179x27	3500		2720	Sì	No	185Rx14C	2

Maggiori informazioni alle pag. 38-39 oppure sul sito www.ellebi.it

La funzione ribaltabile e la bassa angolazione facilitano il carico.

Occhielli di fissaggio del carico integrati di serie.

Spina rimorchio a 13 poli.

Pompa idraulica di ribaltamento di serie.

SERIE 6000

- Grandi dimensioni di carico
- Rampa di carico integrata di serie
- Versatilità e modularità per svariati utilizzi

Rimorchi resistenti e molto robusti, perfetti per il trasporto di macchinari, automobili o altri oggetti ingombranti e molto pesanti. Il pianale ribaltabile di grandi dimensioni e l'eccezionale versatilità, rendono questo rimorchio adatto ad ogni esigenza. La vasta gamma di accessori inoltre, permette un'elevata personalizzazione del rimorchio.

Descrizione	Codice	Dimensioni (LxBxH cm)	Massa complessiva (kg)	Masse complessive alternative (kg)	Portate Utili (kg)	Freni	Ribalta-bile	Ruote	N° assi
64203500/LBP 6420	311289	408x205x10	3500	3000,3490	2610	Sì	Sì	195/50Rx13C	2
65203500/LBP 6520	311290	508x204x10	3500	3000,3490,	2449	Sì	Sì	195/50Rx13C	2

Maggiori informazioni alle pag. 38-39 oppure sul sito www.ellebi.it

ACCESSORI Maggiori informazioni alla pag. 31

Sponde laterali

KIT CENTINA E TELO

PIEDI DI STAZIONAMENTO

CASSETTA PORTA ATTREZZI

Struttura robusta con rinforzi supplementari.

L'angolo di salita di soli 12 gradi semplifica il carico di attrezzature.



Rimorchio ribaltabile.



Anelli di carico integrati internamente nelle sponde.

UNITRANSPORTER

» Ribaltamento idraulico di serie
» Rampa di salita integrata di serie
» Robusti anelli ferma carico interni al piano

I rimorchi di questa serie hanno una struttura solida e sono dotati di funzione ribaltabile per gli utenti professionali che hanno necessità di trasportare materiale edile, betoniere, attrezzature da giardino o simili. Sono equipaggiati di serie di rampa posteriore, ganci integrati nel pianale e supporto per argano (argano non incluso).

Descrizione	Codice	Dimensioni (LxBxH cm)	Massa complessiva (kg)	Tara (kg)	Masse complessive alternative (kg)	Freni	Ribaltabile	Ruote	N° assi
UTTB2500/UT53	311294	313x180x24	2500	565	1935	Sì	Sì	195/70Rx14	2
UTTB2500L/UT59	311295	399x180x24	2500	605	1895	Sì	Sì	195/70Rx14	2

Maggiori informazioni alle pag. 38-39 oppure sul sito www.ellebi.it

ACCESSORI Maggiori informazioni alla pag. 31

Argano manuale

ACCESSORI

* Le immagini sono generiche e non riferite al singolo rimorchio rappresentato

RAMPA DI SALITA

La rampa di salita facilita il carico e lo scarico di macchinari o attrezzature.

Descrizione	Height (cm)	Codice
6000	75	102049
6000	130	102048
MT		104015

RAMPA DI CARICO

Descrizione	Codice
6000 120 cm	102048
6000 70 cm	102049
MT	104015

PIEDI DI STAZIONAMENTO

É un accessorio indispensabile per chi utilizza il rimorchio anche quando non è collegato all'auto.

Descrizione	Codice
6000	102120

ARGANO MANUALE

Descrizione	Codice
6000 universal	103998
Universaltransporter	108943

SUPPORTO RUOTA SCORTA

Descrizione	Codice
6000 universal	103972

CASSETTA DEGLI ATTREZZI

Descrizione	Codice
6000 universal	102051

SPONDE LATERALI

Robuste sponde in acciaio che permettono ai pianali di poter trasportare materiale senza pericolo di perdite di carico.

Descrizione	Codice
6420	102042
6520	102043

KIT CENTINA E TELO

Protegge il carico, con materiali robusti e resistenti, da condizioni meteo avverse.

Descrizione	Dimensioni (cm)	Codice
6520	508x205x150	101310 101321

TUBI DI CONTENIMENTO

I tubi laterali permettono di aprire le portiere di vetture eventualmente caricate sui pianali.

Descrizione	Dimensioni (cm)	Codice
6420	408x205	102045
6520	508x205	102046

RIMORCHI TRASPORTO AUTO

Scegli nella nostra gamma di rimorchi trasporto auto il modello più adatto alle tue caratteristiche. Puoi trovare varie soluzioni con caratteristiche dimensionali diverse, con le quali puoi trasportare in sicurezza non solo autovetture ma anche motoveicoli.

AT2000HBTB

TRASPORTO AUTO CON RUOTE SOTTO PIANALE

- Rimorchio rialzato con pianale ribaltabile
- Caratteristiche di guida migliorate grazie alla larghezza del rimorchio, in linea con l'autovettura.
- Possibilità di creare un unico piano di carico per aumentare la versatilità del rimorchio

Trasportate la vostra autovettura con praticità e affidabilità, in tutta sicurezza. Il nuovo trasporto auto è ribaltabile con ammortizzatori a gas ad alta pressione; è adatto ad esempio alle officine di carrozzeria e agli appassionati di automobilismo. La combinazione tra il ribaltamento e le rampe (di serie) riduce l'angolo di carico per l'autovettura facilitando l'operazione. Grazie alle ampie corsie sul pianale e all'angolo di carico ridotto, è possibile caricare una grande varietà di veicoli di diverse dimensioni. Sono disponibili diversi accessori per adattare il rimorchio alle vostre esigenze di trasporto.

Descrizione	Codice	Dimensioni (LxBxH cm)	Massa complessiva (kg)	Masse complessive alternative (kg)	Portate Utili (kg)	Freni	Ribalta-bile	Ruote	N° assi
AT2500HBTB/LBA HB 2500	311261	394x200x70	2500	1500,1600,1800,1990,2000, 2200,2400,2700	1870	Sì	Sì	195/55Rx10C	2
AT3000HBTB/LBA HB 3000	311262	394x200x70	3000	1600,1800,1990,2000,2200, 2400,2500,2700	2350	Sì	Sì	195/55Rx10C	2

Maggiori informazioni alle pag. 38-39 oppure sul sito www.ellebi.it

Soluzione con rampe larghe.

L'inclinazione riduce l'angolo di carico.

Spazio dedicato per le rampe.

I cunei di stazionamento sono in dotazione di serie.

Spina rimorchio a spirale da 13 poli.

ACCESSORI Maggiori informazioni alla pag. 35

Argano e relativo supporto

Pianale completo
(alluminio/multistrato marino)

Pompa idraulica

Cassetta porta attrezzi

Corsie antiscivolo.

L'angolo di salita di soli 12° semplifica il carico di autovetture.

Spina elettrica a 13 poli con spirale.

Parafanghi calpestabili.

TRASPORTO AUTO CON RUOTE ESTERNE AL PIANO DI CARICO

- Argano e pompa manuale di serie
- Parafanghi calpestabili con anti scivolo
- Robusto telaio saldato

Questi rimorchi, sia nella versione ad 1 asse che in quelle a 2 assi, sono caratterizzati da un telaio interamente saldato di grandi dimensioni per agevolare il trasporto professionale e non. Infatti, sono ideali per concessionari, meccanici o per gli appassionati che vogliono portare il proprio mezzo ovunque. Il ribaltamento idraulico e la struttura di aderenza delle rampe rendono il caricamento facile e sicuro.

Descrizione	Codice	Dimensioni (LxBxH cm)	Massa complessiva (kg)	Masse complessive alternative (kg)	Portate Utili (kg)	Freni	Ribalta-bile	Ruote	N° assi
AT1300/LBA 401	311265	400x192x24	1300	1500	790	Sì	Sì	185Rx14C	1
2513GT/LBA 402A	311263	403x194x24	2500	1990,2000,2200,2400,2500	1970	Sì	Sì	195/70Rx14	2
3023GT/LBA 402B	311264	403x204x24	3000	-	2440	Sì	Sì	185Rx14C	2

Maggiori informazioni alle pag. 38-39 oppure sul sito www.ellebi.it

ACCESSORI Maggiori informazioni alla pag. 35

Ruota di scorta

Riempimento centrale in alluminio

ACCESSORI

* Le immagini sono generiche e non riferite al singolo rimorchio rappresentato

SUPPORTO RUOTA SCORTA

Descrizione	Codice
ATHB	310935
2513GT	108740
ATLB	108740

RIEMPIMENTO CENTRALE

Descrizione	Codice
ATHBTB Plywood	310754
ATHBTB Alluminio	310757
2513GT Alluminio	113692
3023GT Alluminio	113693

CASSETTA PORTA ATTREZZI

Descrizione	Codice
ATHBTB	309631

ARGANO E RELATIVO SUPPORTO

Descrizione	Codice
ATHBTB	310933

RAMPE LUNGHE 2,5X0,3 M

Descrizione	Codice
ATHB	108765

POMPA IDRAULICA

Descrizione	Codice
ATHBTB	310934

RIMORCHI TRASPORTO MOTOVEICOLI

Ti viene il torcicollo per controllare che la tua moto sia al sicuro durante il suo trasporto?
Ecco la soluzione: un rimorchio dedicato al trasporto di moto veicoli.

Modello LBM 300 SF

Fermoruota per motocicli.

Il pannello delle luci si inclina per facilitare il carico/ scarico.

TRASPORTO MOTO

I rimorchi Trasporto Moto sono una delle serie più vendute nei 50 anni di storia Ellebi. L'ampia gamma attuale offre soluzioni per ogni esigenza: rimorchi a corsie, per trasportare da 1 fino a 3 moto, rimorchi a pianale per avere soluzioni di trasporto differenziate.
I rimorchi a pianale esistono in varie configurazioni: la versione nuda C del solo pianale cui si possono aggiungere vari accessori. La versione M equipaggiata con rampa di salita e ferma ruota anteriori. Ed infine la versione QUAD che offre di serie sia la rampa di salita che un roll bar anteriore.
All'interna della vasta offerta ognuno può trovare il rimorchio più adatto alle proprie esigenze: con e senza freni, con assale rigido oppure con assale ammortizzato con sospensioni.

Descrizione	Codice	Dimensioni (LxB cm)	Massa complessiva (kg)	Masse complessive alternative (kg)	Portate Utili (kg)	Freni	Ribalta-bile	Ruote	N° assi
RIM.LB-M 300 SF/LBM 300 S	311282	285x118	400	300	315	Sì	No	5.00-10C	1
RIM.LB-M 300 SF/LBM 300 S plus	311283	285x118	400	300	315	Sì	No	5.00-10C	1
RIM.LB-M 400 SF/LBM 400 S	311284	206x107	600	300,400,500	315	Sì	No	5.00-10C	1
RIM.LB-M 400/LBM 400 SB	311288	206x107	600	400,500	155	Sì	No	5.00-10C	1
RIM.LB-W 500 SF/LBW 500 CS	311281	200x124	600	300,400,500	450	No	No	5.00-10C	1
RIM.LB-W 500M/LBW 500 MSB	311285	200x124	600	-	420	Sì	No	5.00-10C	1
RIM.LB-W 500M/LBW 500 MS	311286	200x124	600	300,400,500	435	No	No	5.00-10C	1
RIM.LB-W 500M SF/LBW 500 MS QUAD	311287	200x124	600	300,400,500	435	No	No	5.00-10C	1
RIM.LB-W 500W/LBW 500 CSB	311280	200x124	600	-	435	Sì	No	155/70R13C	1

Maggiori informazioni alle pag. 38-39 oppure sul sito www.ellebi.it

Modello LBW 500 MSF

RIASSUNTO GENERALE

Descrizione	Codice	Dimensioni (LxBxH cm)	Massa complessiva (kg)	Tara (kg)	Portate Utili (kg)	Tipo di sponde	Freni	Ribalta-bile	Anelli fissaggio carico interni/esterni	Ruote	N° poli spina elettrica	Ruotino anteriore	N° assi
1150SUB500	311324	144X94x35	500	100	400	Acciaio	No	Sì	4/0	145/80Rx13	13	No	1
1205SUB500	311326	204X116x35	500	130	370	Acciaio	No	No	4/0	145/80Rx13	13	No	1
1205SB750	311327	204X116x35	750	160	590	Acciaio	Sì	No	4/0	145/80Rx13	13	Sì	1
1205SXLUB750	311325	204X116x35	750	145	605	Acciaio	No	Sì	4/0	145/80Rx13	13	No	1
1205SUB750	311323	204X116x35	750	145	605	Acciaio	No	Sì	4/0	145/80Rx13	13	No	1
2260SUB750T	311328	258X153x26	750	260	490	Acciaio	No	Sì	0/8	145/80Rx13	13	Sì	1
2270SUB750	311330	270X129x26	750	210	540	Acciaio	No	No	0/0	145/80Rx13	13	Sì	1
2205SUB750	311331	204X128x40	750	175	575	Acciaio	No	No	4/4	145/80Rx13	13	No	1
2260SUB750	311333	258X128x40	750	205	545	Acciaio	No	No	4/4	145/80Rx13	13	No	1
2260SB1000T	311329	258X153x26	1000	320	680	Acciaio	Sì	Sì	0/8	155Rx13	13	Sì	1
2205SB1000	311332	204X128x40	1000	220	780	Acciaio	Sì	No	4/4	155Rx13	13	Sì	1
2260SB1300	311334	258X153x40	1300	320	980	Acciaio	Sì	Sì	4/4	195/70Rx14	13	Sì	1
2300SB1300	311335	302X153x40	1300	315	985	Acciaio	Sì	No	6/4	195/70Rx14	13	Sì	1
2300SB1300	311336	302X153x40	1300	340	960	Acciaio	Sì	Sì	6/4	195/70Rx14	13	Sì	1
2300STB2000	311337	302X153x40	2000	380	1620	Acciaio	Sì	No	6/4	155Rx13	13	Sì	2
APPSUB/BASIC S	311338	144X116x35	750	110	640	Acciaio	No	No	4/0	5.00-10C	13	No	1
APPSSB/BASIC SB	311339	144X116x35	750	146	604	Acciaio	Sì	No	4/0	5.00-10C	13	Sì	1
APPLB/LARGE SB	311340	178X140x35	750	190	560	Acciaio	Sì	No	4/0	5.00-10C	13	Sì	1
3150SUB750	308666	144X116x35	750	120	630	Acciaio	No	No	4/0	5.00-10C	13	No	1
3205SUB750	308665	205X142x35	750	145	605	Acciaio	No	No	4/0	145/80Rx13	13	No	1
3205SB1000	308667	205X142x35	1000	220	780	Acciaio	Sì	No	4/0	155Rx13	13	No	1
3250SB1000	308714	250X142x35	1000	240	760	Acciaio	Sì	No	6/0	155Rx13	13	No	1
3251SUB750	308669	250X142x35	750	160	590	Acciaio	No	No	6/0	145/80Rx13	13	No	1
3251STUB750	308710	250X142x35	750	200	550	Acciaio	No	No	6/0	145/80Rx13	13	No	2
3251STB1000	308670	250X142x35	1000	250	750	Acciaio	Sì	No	6/0	155Rx13	13	No	2
3251SB1000	308668	250x142x35	1000		780	Acciaio	Sì	No	6/0	155Rx13	13	No	1
4260SUB750	311303	259X143x35	750	240	510	Acciaio	No	No	6/8	155Rx13	13	Sì	1
4260AUB750	311304	259X143x35	750	220	530	Alluminio	No	No	6/8	155Rx13	13	Sì	1
4260SB1200	311305	259X143x35	1200	255	945	Acciaio	Sì	No	6/8	155Rx13c	13	Sì	1
4260AB1200	311306	259X143x35	1200	295	905	Alluminio	Sì	No	6/8	155Rx13c	13	Sì	1
4260STB1500	311458	142x258x35	1500	355	1145	Acciaio	Sì	No	6/8	155Rx13	13	Sì	2
4260STB2000	311307	259X143x35	2000	355	1645	Acciaio	Sì	No	6/8	155Rx13	13	Sì	2
4260ATB2000	311308	259X143x35	2000	335	1665	Alluminio	Sì	No	6/8	155Rx13	13	Sì	2
4310STB2000	311309	309X169x35	2000	395	1605	Acciaio	Sì	No	6/8	155Rx13	13	Sì	2
4310ATB2000	311310	309X169x35	2000	370	1630	Alluminio	Sì	No	6/8	155Rx13	13	Sì	2
5325ATB1800	311322	325X180x34	1800	465	1335	Alluminio	Sì	No	8/6	155Rx13	13	Sì	2
5375ATB2000	311314	375X180x34	2000	495	1505	Alluminio	Sì	No	8/6	155Rx13	13	Sì	2
5420ATB2000	311316	417X180x34	2000	520	1480	Alluminio	Sì	No	8/6	155Rx13	13	Sì	2
5325ATB2000	311321	325X180x34	2000	465	1535	Alluminio	Sì	No	8/6	155Rx13	13	Sì	2
5325ATB2500	311311	325X180x34	2500	500	2000	Alluminio	Sì	No	8/6	195/70Rx14	13	Sì	2
5325ATB3000	311313	325X180x34	3000	565	2435	Alluminio	Sì	No	8/6	185Rx14c	13	Sì	2
5375ATB2500	311312	375X180x34	2500	530	1970	Alluminio	Sì	No	8/6	195/70Rx14	13	Sì	2
5375ATB3000	311315	375X180x34	3000	605	2395	Alluminio	Sì	No	8/6	185Rx14c	13	Sì	2
5420ATB3000	311317	417X180x34	3000	630	2370	Alluminio	Sì	No	8/6	185Rx14c	13	Sì	2
5420ATB3500	311318	417X180x34	3500	655	2845	Alluminio	Sì	No	8/6	185Rx14c	13	Sì	2

* Le masse complessive alternative sono mostrate per ogni modello nella sezione corrispondente

RIASSUNTO GENERALE

Descrizione	Codice	Dimensioni (LxBxH cm)	Massa complessiva (kg)	Tara (kg)	Portate Utili (kg)	Tipo di sponde	Freni	Ribalta-bile	Anelli fissaggio carico interni/esterni	Ruote	N° poli spina elettrica	Ruotino anteriore	N° assi
5420WATB3500	311319	417X204x34	3500	670	2830	Alluminio	Sì	No	8/6	185Rx14c	13	Sì	2
5520WATB3500	311320	517X204x34	3500	770	2730	Alluminio	Sì	No	12/8	185Rx14c	13	Sì	2
7260UBD750	311454	260X130X150	750	375	375	Plywood	No	No	6/0	145/80Rx13	13	Sì	1
7260UBR750	311455	260X130X150	750	390	360	Plywood	No	No	6/0	145/80Rx13	13	Sì	1
7260BD750	311456	260X155X150	750	460	290	Plywood	Sì	No	6/0	155Rx13	13	Sì	1
7260BR750	311457	260X155X150	750	475	275	Plywood	Sì	No	6/0	155Rx13	13	Sì	1
7260BD1300	311272	260X155x150	1300	464	836	Plywood	Sì	No	6/0	195/70Rx14	13	Sì	1
7260BR1300	311273	260X155x150	1300	480	820	Plywood	Sì	No	6/0	195/70Rx14	13	Sì	1
7260BD1300	311274	260X155x185	1300	498	802	Plywood	Sì	No	6/0	195/70Rx14	13	Sì	1
7260BR1300	311275	260X155x185	1300	517	783	Plywood	Sì	No	6/0	195/70Rx14	13	Sì	1
7300TBD2000	311276	300X155x185	2000	632	1368	Plywood	Sì	No	8/0	155Rx13	13	Sì	2
7300TBR2000	311277	300X155x185	2000	651	1349	Plywood	Sì	No	8/0	155Rx13	13	Sì	2
7350TBD2500	311278	350X155x185	2500	706	1794	Plywood	Sì	No	8/0	195/70Rx14	13	Sì	2
7350TBR2500	311279	350X155x185	2500	725	1775	Plywood	Sì	No	8/0	195/70Rx14	13	Sì	2
BT2000	311341	257X151x35	2000	630	1370	Acciaio	Sì	Sì	8/0	185/65Rx14	13	Sì	2
TT2700	311342	307X179x35	2700	1048	1652	Acciaio	Sì	Sì	8/0	195/70Rx14	13	Sì	2
TT3000L	311343	357X179x35	3000	1185	1815	Acciaio	Sì	Sì	8/0	185Rx14c	13	Sì	2
MT2600TB2600	311293	261X126x27	2600	530	2070	Acciaio	Sì	No	4/0	195/70Rx14	13	Sì	2
MT3080TB2700	311291	308X152x27	2700	635	2065	Acciaio	Sì	No	6/0	195/70Rx14	13	Sì	2
MT3651TB3500	311292	360X179x27	3500	780	2720	Acciaio	Sì	No	6/0	185Rx14c	13	Sì	2
64203500/LBP 6420	311289	408X205x10	3500	890	2610	Acciaio	Sì	Sì	10/0	195/50Rx13c	13	Sì	2
65203500/LBP 6520	311290	508X204x10	3500	1051	2449	Acciaio	Sì	Sì	12/0	195/50Rx13c	13	Sì	2
UTTB2500/UT 53	311294	313X180x24	2500	565	1935	Acciaio	Sì	Sì	8/0	195/70Rx14	13	Sì	2
UTTB2500L/UT 59	311295	399X180x24	2500	605	1895	Acciaio	Sì	Sì	10/0	195/70Rx14	13	Sì	2
AT2500HBTB/LBA HB 2500	311261	593x207x102	2500	630	1870	-	Sì	Sì	0/0	195/55Rx10C	13	Sì	2
AT3000HBTB/LBA HB 3000	311262	593x207x102	3000	650	2350	-	Sì	Sì	0/0	195/55Rx10C	13	Sì	2
AT1300/LBA 401	311265	400x192x24	1300	510	790	Acciaio	Sì	Sì	0/0	185Rx14C	13	Sì	1
2513GT/LBA 402S	311263	403x194x24	2500	530	1970	Acciaio	Sì	Sì	0/0	195/70Rx14	13	Sì	2
3023GT/LBA 402B	311264	403x204x24	3000	560	2440	Acciaio	Sì	Sì	0/0	185Rx14C	13	Sì	2
RIM.LB-M 300 SF/LBM 300 S	311282	285x118	400	85	315	Acciaio	Sì	No	4/4	5.00-10C	7	Sì	1
RIM.LB-M 300 SF/LBM 300 S PLUS	311283	285x118	400	85	315	Acciaio	Sì	No	4/4	5.00-10C	7	Sì	1
RIM.LB-M 400 SF/LBM 400 S	311284	206x107	600	135	315	Acciaio	Sì	No	4/4	5.00-10C	7	Sì	1
RIM.LB-M 400/LBM 400 SB	311288	206x107	600	445	155	Acciaio	Sì	No	4/4	5.00-10C	7	Sì	1
RIM.LB-W 500 SF/LBW 500 CS	311281	200x124	600	150	450	Acciaio	No	No	4/0	5.00-10C	13	Sì	1
RIM.LB-W 500M/LBW 500 MSB	311285	200x124	600	185	415	Acciaio	Sì	No	4/0	5.00-10C	13	Sì	1
RIM.LB-W 500M/LBW 500 MS	311286	200x124	600	165	435	Acciaio	No	No	4/no	5.00-10C	13	Sì	1
RIM.LB-W 500M SF/LBW MS QUAD	311287	200x124	600	165	435	Acciaio	No	No	4/0	5.00-10C	13	Sì	1
RIM.LB-W 500W/LBW 500 CSB	311280	200x124	600	180	420	Acciaio	Sì	No	4/0	155/70R13C	13	Sì	1

LEGENDA

S – sponde in acciaio
A – sponde in alluminio
T – Doppio asse
UB – senza freni
B – con Freni
D – furgone con porta ad ante
R – furgone con Rampa
W – versione larga
HB – portata maggiorata

ESEMPIO:

5375ATB2000
5325ATB2000 = Modello
5325ATB2000 = Sponde in Alluminio
5325ATB2000 = Doppio asse
5325ATB2000 = Con freni
5325ATB2000 = Massa totale

Production: Brenderup Group. 1804 Photo: Björn Cæder, Curt Wass, Stefan Atterdal, Piotr Stańczyk. Print: TMG Tabergs. Copyright 2018 Brenderup Group. Printed on eco-labeled paper.

www.ellebi.com